



手持式激光扫描器

H13

产品特点

- **自有核心技术**
采用具有自主知识产权的核心解码技术,具有出色的 1D 解码能力。
- **接口丰富**
支持 USB、虚拟串口等多种通讯方式,也可根据需要定制 RS232 接口。
- **有效提高工作效率**
H31 手持式激光条码扫描器价格合理,扫描性能出色。可在零售、仓储、医院、图书馆等场合,提供快速、可靠的扫描。
- **快捷的高性能扫描**
H31 拥有强大的扫描功能和较大的扫描范围,能够快速准确地采集数据,可以帮助员工快速高效地完成工作。

应用场景

零售、仓储、医院、图书馆等应用场所。

H13/手持式激光扫码器

扫描性能	光源	630~650 nm 可视极光二极管		
	识读码制	1D	EAN,UPC,Code 39,Code 93,Code 128,UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN, MSI-Plessey,GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25, Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5	
	识读精度	≥4mil		
	扫描速度	300 次/秒		
	条码灵敏度	倾斜	±60°@ 0°Roll and 0° Skew	
		偏转	±60°@ 0°Roll and 0° Pitch	
	符号反差	≥30%		
	数据接口	USB HID-KBW、USB 虚拟串口、RS232（需定制）		
	典型识读景深	4mil	27~60mm	
		5mil	18~130mm	
10mil		10~320mm		
20mil		19~600mm		
机械/	尺寸（长*宽*高）	170*66*97mm		
电气参数	重量	138g（不含电缆）		
	工作电压	5V		
	电流	工作	65mA	
		待机	15mA	
最大		85mA		
环境参数	工作温度	-20℃~+50℃		
	存储温度	-40℃~+80℃		
	相对湿度	10%~80%（无凝结）		
	静电防护	±10 kV（空气放电），±4kV（直接放电）		
	跌落高度	6 个面 1.2 米的水泥地面跌落（6 面各一次）		
	防护等级	IP 54		

测试距离=（最小景深+最大景深）/2； 环境温度=23℃； 环境照度=300 LUX 白炽灯2D； QR CODE； 10 Bytes； 最小条空宽度=15 mil； PCS=0.8；

规格如有更改，恕不另行通知

V1.0



联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话：0755-29639948

网址：www.edoo-iot.com

地址：深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301