



手持式条码扫描器

H48-HD

产品特点

- **自有核心技术**
采用具有自主知识产权的核心解码技术，具有出色的1D/2D 解码能力。
- **多场景应用**
3C 类电子制造业 DPM，一般工业 DPM；100mm 一维长条码。
- **高运动容差**
全局曝光结合 2 米每秒运动容差，可轻松识读移动中条码。
- **低品质码兼容**
针对低对比度条码，破损、起皱，或者印刷质量差的不规范条码，均有不俗的识读表现。

应用场景

车间、流水线、库房等生产或仓储环节应用。

H48-HD/手持式条码扫码器

扫描性能	图像传感器	640H*480V	
	照明	白色 LED	
	对焦	绿色圆点 LED	
	识读码制	2D	Aztec Code; Data Matrix; Maxi Code; QR Code; HAN XIN; Micro QR Code
		堆叠码	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417
		1D	对所有标准一维码包括 GS1 DataBar 线性码可自动区分和译码
	识读精度*	≥3.3mil	
	典型识读景深*	CODE 128	40mm—80mm (3.3mil)
		CODE128	35mm—135mm (5mil)
		EAN-13	30mm—290mm (13.3mil)
		PDF417	35mm—105mm (5mil)
		QR	20mm—155mm (15mil)
		QR	30mm—265mm (10mil)
		DM	30mm—140mm (10mil)
	符号反差*	≥20%	
条码灵敏度*	倾斜±60°, 偏转±60°, 旋转 360°		
视场角度	水平50°, 垂直38°		
机械/	通讯接口	RS-232; USB HID; USB COM; HID POS 等根据客户需求选择	
电气参数	外观尺寸(mm)	172*67*87mm	
	重量	150 克 (不含配件)	
	工作电压	5.0 VDC±5%	
	电流@5.0 VDC	工作电流	280mA
		待机电流	130mA
环境参数	工作温度	-10℃~50℃	
	存储温度	-40℃~+70℃	
	相对湿度	5%~95% (无凝结)	

测试距离=(最小景深+最大景深)/2; 环境温度=23℃; 环境照度=300 LUX 白炽灯2D: QR CODE; 10 Bytes; 最小条空宽度=15 mil; PCS=0.8;

规格如有更改, 恕不另行通知

V1.0



联系我们

深圳市易度物联科技有限公司

电话: 0755-29639948

网址: www.edoo-iot.com

地址: 深圳市宝安区航城大道 U8 智造产业园 U6 栋 301